

## אופטיקה:

- 120°

## אטימות:

- IP65

## גימור:

- בסיס בצבע לבן, עדשה שקופה בגימור מט, לפיזור אור אחיד ואיכותי

## אופן ההתקנה:

- התקנה צמוד קיר/תקרה.
- אופציה לזרוע מתכווננת.

## תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.22.
- 1-61347-2-22 60598-1 IEC 60898 לתקן
- תקן בטיחות פוטוביולוגי IEC 62778 RG-0
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80

**סדרת יופיטר** היא אחת מגופי התאורה האמינים והאיכותיים ביותר בשוק, עם ניסיון מוכח של שנים בהענקת תאורה יציבה ועמידה בתנאי סביבה קשים. גוף התאורה מיוצר בישראל כחול-לבן, תוך שימוש ברכיבים איכותיים ובסטנדרטים הגבוהים ביותר של תכנון וייצור. יופיטר הוא הבחירה האידיאלית לתאורת חירום לאזורים תעשייתיים, חנוניים, מוסדות ומרכזים מסחריים.

## מבנה:


**יופיטר** מיוצר בישראל, בגוף פוליקרבונט מחוזק העמיד בפני קרינת UV, המבטיח אוויר חיים ממושך וללא הצהבה. בסיס הגוף עשוי מחומרים חסיני אש, המבטיחים בטיחות מקסימלית בסביבות רגישות.

## נתוני חירום ובקרה:

- סוג נורה: LED 4x18.
- גוון אור: 5700K.
- זמן פעולה בחרום: 60 דקות, ניתן להגדיל את זמן העבודה.
- מצב פעולה: חד/דו תכליתי.
- שטף אור במצב חרום: 940lm.
- שטף אור ב220V: 940lm.
- סוללה: סוללת ליתיום איכותית לטמפרטורות גבוהות, עומדת בתקנים הישראליים, אירופאיים והאמריקאים - ניתנת להחלפה בקלות באתר.
- פיקוד ובקרה: מערכת בדיקה עצמית אוטומטית שפותחה על ידי צוות המהנדסים של חברת קו אלקטריק, לחצן בדיקה ידני, נורת חיווי טעינה ותקלה.
- טמפרטורת עבודה של 20- עד 35 מעלות.

| יופיטר 72 940Lm |        |                |          |
|-----------------|--------|----------------|----------|
| Center Beam     |        | Beam Spread(M) |          |
| Height(M)       | LUX    | Horizontal     | Vertical |
| 1               | 351.00 | 2.76           | 2.73     |
| 2               | 87.70  | 5.51           | 5.45     |
| 3               | 39.00  | 8.27           | 8.19     |
| 4               | 21.90  | 11.03          | 10.90    |
| 5               | 14.00  | 13.78          | 13.63    |
| 6               | 9.73   | 16.55          | 16.36    |
| 7               | 7.15   | 19.30          | 19.09    |
| 8               | 5.47   | 22.60          | 21.81    |
| 9               | 4.33   | 24.81          | 24.54    |
| 10              | 3.50   | 27.57          | 27.26    |
| 11              | 2.90   | 30.33          | 29.99    |
| 12              | 2.43   | 33.08          | 32.71    |
| 13              | 2.07   | 35.84          | 35.44    |
| 14              | 1.79   | 38.60          | 38.16    |
| 15              | 1.56   | 41.35          | 40.89    |
|                 |        | Beam Angle     |          |
|                 |        | 108.1°         | 107.5°   |

Polar plot



## מידות:



| מק"ט   | דגם                       | שטף אור | שטף אור בחירום | זמן עבודה | אטימות |
|--------|---------------------------|---------|----------------|-----------|--------|
| 330403 | ת.ח יופיטר 72 - דו תכליתי | 940lm   | 940lm          | 60 דקות   | IP65   |
| 330402 | ת.ח יופיטר 72 - חד תכליתי | X       | 940lm          | 60 דקות   | IP65   |