

אופטיקה:

- סטנדרט - 120° קיים אפשרות לבחירת זווית הארה בהתאם לגובה התקנה רצוי - $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$.
- חומר עמיד שאינו מצהיב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

אטימות:

- IP65/IP20.

גימור:

- מגיע בצבע לבן, ניתן לקבל אותו בכל צבע בהזמנה.

אופן ההתקנה:

- התקנה שקוע, קוטר קדח 180 מ"מ.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.22.
- 61347-1 2-22 60598-1 IEC 60898-1 לתקן
- תקן בטיחות פוטוביולוגי IEC 62778 RG-0
- תקן ביצועים לרכיבי הלד LM80.

Topaz (800Lm) Illuminance at a distance				
Center Beam		Beam Spread(M)		
Height(M)	LUX		Horizontal	Vertical
1	283,92		2,8	2,8
2	70,90		5,7	5,6
3	31,53		8,5	8,4
4	17,73		11,3	11,2
5	11,34		14,2	14,0
6	7,87		17,0	16,8
7	5,79		19,9	19,6
8	4,42		22,7	22,4
9	3,50		25,5	25,2
10	2,84		28,4	28,0
11	2,34		31,2	30,7
12	1,96		34,0	33,5
			Beam Angle	
			109.6°	108.8°

טופז הוא גוף תאורת חרום LED שקוע, מיועד לפעולה אוטומטית בעת הפסקת חשמל. כולל מערכת פיקוד ובקרה עם בדיקה עצמית, סוללת ליתיום וזמן פעולה ממושך בחרום. מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, חניונים, מסעדות, מרכזי קניות ומוסדות.


מבנה:

גוף התאורה בעל גוף חזק העשוי מפוליקרבונט מלא, בעל מארז כבד מאליו. מבנה אטום למים IP65.

נתוני חרום ובקרה:

- סוג נורה: LED.
- גוון אור: 5700K.
- זמן פעולה בחרום: 180 דקות, ניתן להגדיל את זמן העבודה.
- מצב פעולה: חד/דו תכליתי.
- שטף אור במצב חרום: 400lm/600lm/800lm.
- סוללה: סוללת ליתיום איכותית לטמפרטורות גבוהות, עומדת בתקנים הישראליים, אירופאיים והאמריקאים - ניתנת להחלפה בקלות באתר.
- פיקוד ובקרה: מערכת בדיקה עצמית אוטומטית שפותחה על ידי צוות המהנדסים של חברת קו אלקטריק, לחצן בדיקה ידני, נורת חיווי טעינה ותקלה.
- טמפרטורת עבודה של 20- עד 35 מעלות.

Polar plot




מידות:




מק"ט	דגם	זמן עבודה בחרום	שטף אור	קוטר חיצוני	גובה	IP
309604	יחידת חרום טופז IP20 - 600C	180 דקות	400LM	205 מ"מ	67 מ"מ	IP20
309603	יחידת חרום טופז IP20 - 600C	180 דקות	600LM	205 מ"מ	67 מ"מ	IP20
309606	יחידת חרום טופז IP65 - 600C	180 דקות	400LM	205 מ"מ	73 מ"מ	IP65
309605	יחידת חרום טופז IP65 - 600C	180 דקות	600LM	205 מ"מ	73 מ"מ	IP65
309601	יחידת חרום טופז IP65 - 600C	180 דקות	800LM	205 מ"מ	73 מ"מ	IP65

אפשרויות פוטומטריות:


Polar plot




Polar plot



Polar plot



Polar plot



Polar plot

