



דרייבר:

אינטגרלי פנימי

אופן פעולה:

חד תכליתי/דו תכליתי פאזה ממותגת.

זמן עבודה בחרום:

120 דק'.

* ניתן להגדיל את זמן העבודה בחרום בהזמנה מיוחדת.

אופן ההתקנה:

התקנת הבסיס ישירות לתקרה/קיר
הרכבת הגוף בתנועה סיבובית עד לנעילה הרמטית

סוללה:

סוללה ליתיום ידידותית לסביבה מיועדת לתאורת חרום בטעינה קבועה בטמפרטורה גבוהה, הגנה מפני טעינה ופריקת יתר לסוללות. ניתן להחלפה באתר ע"י הלקוח.

מערכת פיקוד ובקרה:

המערכת האוטומטית בודקת זרם בסוללות, מתח בסוללות, טעינה נכונה, זמן פעולה בחרום, בזמן הבדיקה המערכת פורקת את הסוללה ומטעינה מחדש.

תקנים:

מיוצר בהתאמה לתקן אירופאי EN60598-2-22
ובהתאמה לתקן ישראלי ת"י 20 חלק 2.22
כגוף תאורת חירום ושילוט

פוטומטריה בחרום:

ערכה דו תכליתי בחרום 500LM				
Center Beam Height(M)	LUX	Beam Spread(M)		
		Vertical	Horizontal	
1	187.00	2.47	2.58	
2	46.80	4.95	5.16	
2.5	29.90	6.19	6.45	
3	20.80	7.42	7.74	
4	11.70	9.90	10.31	
5	7.48	12.37	12.89	
6	5.19	14.85	15.47	
7	3.81	17.32	18.05	
8	2.92	19.79	20.63	
9	2.31	22.27	23.21	
10	1.87	24.74	25.78	
11	1.54	27.22	28.36	
12	1.30	29.69	30.94	
13	1.11	32.16	33.52	
14	0.95	34.64	36.10	
15	0.83	37.11	38.68	
		Beam Angle (DEG)		
		102.1		104.4

פוטומטריה ב-220V:

ערכה דו תכליתי 2000LM				
Center Beam Height(M)	LUX	Beam Spread(M)		
		Vertical	Horizontal	
1	510.92	2.58	2.88	
2	128.02	5.16	5.77	
3	56.69	7.74	8.65	
4	31.89	10.31	11.53	
5	20.46	12.89	14.41	
6	14.17	15.47	17.30	
7	10.41	18.05	20.18	
8	7.97	20.63	23.06	
9	6.30	23.21	25.95	
10	5.10	25.78	28.83	
		Beam Angle (DEG)		
		104.4		110.5

מק"ט	דגם	הספק	אטימות	דרגת הגנה	שטף אור	שטף אור בחרום	קוטר
3091181	ערכה 18 דו תכליתי	20W	IP65	IK08	2000LM	500LM	320 מ"מ
3091251	ערכה 25 דו תכליתי	25W	IP65	IK08	2500LM	500LM	320 מ"מ
3091301	ערכה 30 דו תכליתי	30W	IP65	IK08	3000LM	500LM	380 מ"מ



IK08

IP65

פיקוד
ובקרה

בדיקה
עצמית

