

3
שנים
אחריות

CRI >90

אטימות:

✓ IP65, המבטיח עמידות בפני אבק ולחות.

אופן ההתקנה:

✓ התקנה קלה צמוד תקרה.

תקנים:

בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1
IEC 60598-1 60598-2 CB TEST TUV
61347-1 61347-2
EN61547:2009
EN 61000-3-3 2014: EN 61000-3-2:201
EN55015;2013/A1:201
קן בטיחות פוטוביולוגי IEC 62778 RG-0
קן ביצועים לרכיב הלד LM80

ריגל הוא גוף תאורה בעיצוב **צילינדר** מינימליסטי, המשלב עוצמת הארה גבוהה עם מראה אלגנטי. מתאים להתקנה בלובאים, מסדרונות, גרמי מדרגות ובניינים יוקרתיים.
זוהר נקי, פיזור אור אחיד, ואיכות ללא פשרות – בדיוק כמו הכוכב שהוא נקרא על שמו.

מבנה:

עשוי **אלומיניום יצוק** איכותי בעל קירור פסיבי לפעולה יציבה וארוכה.

גימור:

צבע: לבן/שחור

מקור אור:

✓ Led COB מבית **Bridglux**

✓ יעילות אורית של **90LM/W**

✓ זווית הארה של **60°**, למיקוד אור אפקטיבי בחלל.

✓ גוון אור **3000K**.

✓ **30,000 שעות עבודה**, להבטחת פעולה רציפה ואמינה.

✓ **CRI >90** - להדגשת צבעים באופן מדויק



✓ עוצמה **10W**

דרייבר:

✓ דרייבר איכותי מבית **Kegu**, להבטחת יציבות ואיכות.

✓ **PF=0.95** - לנצילות מלאה.

מידות:



מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	קוטר חיצוני	גובה
309801-שחור	ריגל צילינדר 10W צבע שחור	10W	900LM	90 מ"מ	98 מ"מ
309801-לבן	ריגל צילינדר 10W צבע לבן	10W	900LM	90 מ"מ	98 מ"מ

באישור
מעבדת ITL

CE

TUV

IP65

3 שנים
אחריות