

אופטיקה:

- 120°

אטימות:

- IP65

גימור:

- בסיס בצבע לבן, עדשה שקופה בגימור מט, לפיזור אור אחיד ואיכותי

אופן ההתקנה:

- התקנה צמוד קיר/תקרה.
- אופציה לזרוע מתכווננת.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.22.
- 61347-1 2-22 60598-1 IEC 60898-1 לתקן
- תקן בטיחות פוטוביולוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80

סדרת יופיטר היא אחת מגופי התאורה **האמינים והאיכותיים ביותר בשוק**, עם ניסיון מוכח של שנים בהענקת תאורה יציבה ועמידה בתנאי סביבה קשים. גוף התאורה מיוצר **בישראל כחול-לבן**, תוך שימוש ברכיבים איכותיים ובסטנדרטים הגבוהים ביותר של תכנון וייצור. יופיטר הוא הבחירה האידיאלית לתאורת חירום לאזורים תעשייתיים, חנוניים, מוסדות ומרכזים מסחריים.

מבנה:

יופיטר מיוצר בישראל, בגוף **פוליקרבונט מחוזק העמיד בפני קרינת UV**, המבטיח אורך חיים ממושך וללא הצהבה. בסיס הגוף עשוי מחומרים חסיני אש, המבטיחים **בטיחות מקסימלית בסביבות רגישות**.


נתוני חירום ובקרה:

- **סוג נורה:** LED 2x18.
- **גוון אור:** 5700K.
- **זמן פעולה בחרום:** 120 דקות, ניתן להגדיל את זמן העבודה.
- **מצב פעולה:** חד/דו תכליתי.
- **שטף אור במצב חרום:** 720lm.
- **שטף אור במצב 220V:** 720lm.
- **סוללה:** סוללת ליתיום איכותית לטמפרטורות גבוהות, עומדת בתקנים הישראליים, אירופאיים והאמריקאים - ניתנת להחלפה בקלות באתר.
- **פיקוד ובקרה:** מערכת בדיקה עצמית אוטומטית שפותחה על ידי צוות המהנדסים של חברת קו אלקטריק, לחצן בדיקה ידני, נורת חיווי טעינה ותקלה.
- **טמפרטורת עבודה של 20- עד 35 מעלות.**

יופיטר 36 720LM

Center Beam		Beam Spread(M)	
Height(M)	LUX	Vertical	Horizontal
1	251.00	2.79	2.74
2	62.75	5.58	5.48
3	27.89	8.37	8.21
4	15.69	11.15	10.95
5	10.04	13.94	13.69
6	6.97	16.73	16.43
7	5.12	19.52	19.16
8	3.92	22.31	21.90
9	3.10	25.10	24.64
10	2.51	27.88	27.38
11	2.07	30.67	30.11
12	1.74	33.46	32.85
13	1.49	36.25	35.59
14	1.28	39.04	38.33
15	1.12	41.83	41.06
		Beam Angle	
		108.1°	107.7°

Polar plot



מידות:



מק"ט	דגם	שטף אור	שטף אור בחירום	זמן עבודה	אטימות
330412	ת.ח יופיטר 36 - דו תכליתי	720lm	720lm	120 דקות	IP65
330411	ת.ח יופיטר 36 - חד תכליתי	X	720lm	120 דקות	IP65