

אופטיקה:

- עדשה חלבית איכותית, לפיזור אור רחב ואחיד.
- זווית הארה של 120°.
- עשוי מפוליקרבונט שאינו מצהיב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

אטימות:

- IP66.

גימור:

- מגיע בצבע אפור בהיר, עם עדשה חלבית.

אופן ההתקנה:

- התקנה קלה ומהירה באמצעות תריס אחורי ובאמצעות תופסנים חיצוניים, כניסת אנטיגרון.

דרייבר:

- דרייבר איכותי מבית Lifud, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1
- תקן בטיחות פוטובילוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.



גוף תאורה LED הרמטי פיבר מוגן מים IP66 בעיצוב קלאסי עדין. גוף חזק ועמיד אנטי ונדלי. חסכוני בצריכת חשמל ותחזוקה. מיועד להארת מבני ציבור, מרפסות, חדרי מדרגות, מבואות ועוד.


מבנה:

בסיס וכיסוי פוליקרבונט PC כבה מאליו, מוגן UV. טמפרטורת סביבה -20° ... +40° דרגת חוזק IK08.


מקור אור:

- מודול LED SMD 2835, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 110LM/W.
- גוון אור: 4000K/5700K.
- מקדם מסירות צבע (CRI 80): המספק תאורה איכותית.

Polar plot



מידות:



מק"ט	דגם	הספק	גוון אור	אטימות	שטף אור
309664	ג.ת הרמטי עוז 36W 4000K	36W	4000K	IP66	3960LM
309665	ג.ת הרמטי עוז 36W 5700K	36W	5700K	IP66	3960LM