

אופטיקה:

- 120°

אטימות:

- IP65

גימור:


- בסיס בצבע לבן, עדשה שקופה בגימור מט, לפיזור אור אחיד ואיכותי

אופן ההתקנה:

- התקנה צמוד קיר/תקרה.
- אופציה לזרוע מתכווננת.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.22.
- 161347-2-22 60598-1 IEC 60898-1 לתקן
- תקן בטיחות פוטוביולוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.

Jupiter 12 (150Lm) Illuminance at a distance				
Center Beam		Beam Spread(M)		
Height(M)	LUX		Horizontal	Vertical
1	52.1		2.73	2.71
2	13.03		5.46	5.42
3	5.79		8.19	8.12
4	3.26		10.93	10.83
5	2.08		13.66	13.54
6	1.45		16.39	16.25
7	1.06		19.12	18.95
			Beam Angle (DEG)	
			107.58	107.1

סדרת יופיטר היא אחת מגופי התאורה **האמינים והאיכותיים ביותר בשוק**, עם ניסיון מוכח של שנים בהענקת תאורה יציבה ועמידה בתנאי סביבה קשים. גוף התאורה מיוצר **בישראל כחול-לבן**, תוך שימוש ברכיבים איכותיים ובסטנדרטים הגבוהים ביותר של תכנון וייצור. יופיטר הוא הבחירה האידיאלית לתאורת חירום לאזורים תעשייתיים, חנוניים, מוסדות ומרכזים מסחריים.


מבנה:

יופיטר מיוצר בישראל, בגוף **פוליקרבונט מחוזק העמיד בפני קרינת UV**, המבטיח אורך חיים ממושך וללא הצהבה. בסיס הגוף עשוי מחומרים חסיני אש, המבטיחים **בטיחות מקסימלית בסביבות רגישות**.

נתוני חירום ובקרה:

- **סוג נורה:** LED 2x6.
- **גוון אור:** 5700K.
- **זמן פעולה בחרום:** 180 דקות, ניתן להגדיל את זמן העבודה.
- **מצב פעולה:** חד/דו תכליתי.
- **שטף אור במצב חרום:** 150lm.
- **שטף אור ב220V:** 150lm.
- **סוללה:** סוללת ליתיום איכותית לטמפרטורות גבוהות, עומדת בתקנים הישראליים, אירופאיים והאמריקאים - ניתנת להחלפה בקלות באתר.
- **פיקוד ובקרה:** מערכת בדיקה עצמית אוטומטית שפותחה על ידי צוות המהנדסים של חברת קו אלקטריק, לחצן בדיקה ידני, נורת חיווי טעינה ותקלה.
- **טמפרטורת עבודה של 20- עד 35 מעלות.**

Polar plot



מידות:



מק"ט	דגם	שטף אור	שטף אור בחירום	זמן עבודה	אטימות
330414	ת.ח יופיטר 12 - דו תכליתי	150lm	150lm	180 דקות	IP65
330413	ת.ח יופיטר 12 - חד תכליתי	X	150lm	180 דקות	IP65