

אופטיקה:

- עדשה חלבית איכותית, לפיזור אור רחב ואחיד.
- זווית הארה של 120°.

אטימות:

- IP54.

גימור:

- מגיע בצבע לבן.

אופן ההתקנה:

התקנה קלה ומהירה, ללא פתיחה של הגוף.

דרייבר:

- דרייבר אינטגרלי פנימי.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1
- תקן בטיחות פוטובילוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.



גולן 20 הוא גוף תאורה LED עמיד, בעל עיצוב פשוט. מתאים להארת מבני ציבור, מרפסות, חדרי מדרגות ומבואות, תוך שמירה על תאורה אחידה וחسכונית.


מבנה:

גוף התאורה עשוי **פוליקרבונט כבה מאליו**, מוגן UV, עם דרגת חוזק, **IK06** המספקת עמידות גבוהה בפני זעזועים ושחיקה לאורך זמן.

מקור אור:

- **מודול LED SMD 2835**, המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- **יעילות אורית של 100LM/W**.
- **גוון אור:** 3000K/4000K/6000K.
- **מקדם מסירות צבע (CRI 80):** המספק תאורה איכותית.
- **בדיקה פוטובילוגית RG-0**, להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.

Polar plot



Beam angle: 119.2°

C0/C180
C90/C270

מידות:



מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	צבע אור	אטימות
309318	גוף תאורה צמוד תקרה/קיר גולן 20	20W	2000LM	3000K	IP54
309418	גוף תאורה צמוד תקרה/קיר גולן 20	20W	2000LM	4000K	IP54
309618	גוף תאורה צמוד תקרה/קיר גולן 20	20W	2000LM	6000K	IP54