

אופטיקה:

- תאורה ממוקדת ונעימה, אידיאלית למעברים ומדרגות ללא סנוור.
- זווית הארה א-סימטרית של 40X110°.
- עומד בדרישות בנייה ירוקה.

אטימות:

- IP65.

גימור:

- מגיע בצבע בזלת, ניתן לקבל אותו בכל צבע בהזמנה.

אופן ההתקנה:

- התקנה שקועה בקיר.

דרייבר:

- דרייבר איכותי מבית TRIDONIC, המבטיח פעולה רציפה ויציבה.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1 לתקן
- תקן בטיחות פוטובילוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.




מבנה:


גוף התאורה עשוי יציקת אלומיניום חזקה ועמידה במיוחד. רמת חוזק מכנית IK08 לעמידות גבוהה בפני פגיעות ושחיקה לאורך זמן.

מקור אור:

- מודול LED SMD 2835 , המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 60LM/W.
- שטף אור : 600LM.
- גוון אור : 3000K (אור חם).
- מקדם מסירות צבע (CRI 80): המספק תאורה איכותית.
- בדיקה פוטובילוגית RG-0 , להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.



מידות:



מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	שטף אור חרום	זווית הארה	אטימות	גוון אור
309311	שבילית שקוע דגם נתיב צר	10W	600LM	X	40X110°	IP65	3000K
309311-1	שבילית שקוע דגם נתיב צר - דו"ת	10W	600LM	400LM	40X110°	IP65	3000K