



אופן פעולה:

חד תכליתי/דו תכליתי פאזה ממותגת.

זמן עבודה בחרום:

120 דקות.
*ניתן להגדיל את זמן העבודה בהזמנה מיוחדת.

אופן ההתקנה:

התקנה ישירות לתקרה/קיר.

סוללה:

סוללה ליתיום ידידותית לסביבה מיועדת לתאורת חרום בטעינה קבועה בטמפרטורה גבוהה, הגנה מפני טעינה ופריקת יתר לסוללות.
ניתן להחלפה באתר ע"י הלקוח.

מערכת פיקוד ובקרה:

המערכת האוטומטית בודקת זרם בסוללות, מתח בסוללות, טעינה נכונה, זמן פעולה בחרום, בזמן הבדיקה המערכת פורקת את הסוללה ומטעינה מחדש.

תקנים:

בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1
ת"י 61347 2.7 ת"י EN60598
סוללות לפי תקן IEC285/61951
תקן בדיקה עצמית כולל פיקוד ובקרה IEC62034
תקן הפרעות רדיו EN55015
IEC 60598-1 60598-2 61347-1 CB TEST TUV
61347-2
תקן בטיחות פוטוביולוגי: IEC 62778 RG-0.

פוטומטריה בחרום:

Center Beam Height(M)	LUX	Beam Spread(M)	
		Vertical	Horizontal
1	129.0	2.82	2.79
2	32.3	5.64	5.58
3	14.3	8.46	8.37
4	8.1	11.28	11.15
5	5.2	14.10	13.94
6	3.6	16.92	16.73
7	2.6	19.74	19.52
8	2.0	22.56	22.31
9	1.6	25.38	25.10
10	1.3	28.19	27.88
11	1.1	31.01	30.67
12	0.9	33.83	33.46
13	0.8	36.65	36.25
14	0.7	39.47	39.04
15	0.6	42.29	41.83
		Beam Angle (DEG)	
		109.3 108.7	

גוף תאורה LED צמוד קיר/תקרה בדרגת אטימות IP54.
חסכוני בצריכת חשמל ותחזוקה.
גוף חזק ועמיד אנטי ונדלי.
מיועד להארת מבני ציבור, מרפסות, חדרי מדרגות, מבואות ועוד.

מבנה:

גוף מחוזק בסיס וכיסוי פוליקרבונט כבה מאליו, מוגן UV.
דרגת הגנה IK06.

גימור:

צבע לבן

אופטיקה:

כיסוי PC חלבי איכותי לפיזור אור אחיד ומניעת סינוור.
זוית הארה 120 מעלות.
העדשה מתברגת על הבסיס ללא צורך בברגים.

אטימות:

IP54

מקור אור:

מודול לד על פלטה מוגבהת - SMD 2835
יעילות אורית של כ- 90lm/w
מקדם מסירות צבע CRI 80
גוון אור 6000K 1522LM 370LM בחרום
הספק 17W

דרייבר:

אינטגרלי פנימי

פוטומטריה ב-220V:

Center Beam Height(M)	LUX	Beam Spread(M)	
		Horizontal	Vertical
2.0	125.0	5.5	5.6
2.5	80.1	6.9	7.0
3.0	55.6	8.3	8.4
4.0	31.3	11.1	11.2
5.0	20.0	13.8	14.0
6.0	13.9	16.6	16.8
7.0	10.2	19.4	19.6
8.0	7.8	22.1	22.3
9.0	6.2	24.9	25.1
10.0	5.0	27.7	27.9
12.5	3.2	34.6	34.9
15.0	2.2	41.5	41.9
		Beam Angle (DEG)	
		108.3 108.8	

* הבדיקה הפוטומטרית נעשתה ע"י מכון התקנים הישראלי.

מק"ט	דגם	הספק	שטף אור	שטף אור בחרום	אטימות	גובה	קוטר
3091171	ערכבה 17 דו תכליתי	17W	1522lm	370lm	IP54	84 מ"מ	305 מ"מ
30911714	ערכבה 17 דו תכליתי	17W	1522lm	370lm	IP54	84 מ"מ	305 מ"מ

IK06

IP54

פיקוד ובקרה

בדיקה עצמית

