

אופטיקה:

- 120°

אטימות:

- IP65

גימור:

- בסיס בצבע לבן, עדשה שקופה בגימור מט, לפיזור אור אחיד ואיכותי

אופן ההתקנה:

- התקנה צמוד קיר/תקרה.
- אופציה לזרוע מתכווננת.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.22.
- 61347-1 2-22 60598-1 IEC 60898-1 לתקן
- תקן בטיחות פוטוביולוגי RG-0 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.

סדרת יופיטר היא אחת מגופי התאורה האמינים והאיכותיים ביותר בשוק, עם ניסיון מוכח של שנים בהענקת תאורה יציבה ועמידה בתנאי סביבה קשים. גוף התאורה מיוצר בישראל כחול-לבן, תוך שימוש ברכיבים איכותיים ובסטנדרטים הגבוהים ביותר של תכנון וייצור. יופיטר הוא הבחירה האידיאלית לתאורת חירום לאזורים תעשייתיים, חנוניים, מוסדות ומרכזים מסחריים.

מבנה:


יופיטר מיוצר בישראל, בגוף פוליקרבונט מחוזק העמיד בפני קרינת UV, המבטיח אורך חיים ממושך וללא הצהבה. בסיס הגוף עשוי מחומרים חסיני אש, המבטיחים בטיחות מקסימלית בסביבות רגישות.

נתוני חירום ובקרה:

- סוג נורה: LED 6x18.
- גוון אור: 5700K.
- זמן פעולה בחרום: 120 דקות, ניתן להגדיל את זמן העבודה.
- מצב פעולה: חד/דו תכליתי.
- שטף אור במצב חרום: 720lm.
- שטף אור ב220V: 1600lm.
- סוללה: סוללת ליתיום איכותית לטמפרטורות גבוהות, עומדת בתקנים הישראליים, אירופאיים והאמריקאים - ניתנת להחלפה בקלות באתר.
- פיקוד ובקרה: מערכת בדיקה עצמית אוטומטית שפותחה על ידי צוות המהנדסים של חברת קו אלקטריק, לחצן בדיקה ידני, נורת חיווי טעינה ותקלה.
- טמפרטורת עבודה של 20- עד 35 מעלות.

יופיטר 108 1600LM		
Center Beam		Beam Spread(M)
Height(M)	LUX	Vertical Horizontal
1	581.00	2.61 2.48
2	145.00	5.23 4.96
3	64.50	7.84 7.44
4	36.30	10.46 9.92
5	23.20	13.07 12.40
6	16.10	15.70 14.88
7	11.80	18.31 17.36
8	9.07	20.93 19.84
9	7.17	23.54 22.32
10	5.81	26.16 24.80
		Beam Angle
		105.2° 102.2°

Polar plot



מידות:



מק"ט	דגם	שטף אור	שטף אור בחירום	זמן עבודה	אטימות
330408	ת.ח יופיטר 108 - דו תכליתי	1600lm	720lm	120 דקות	IP65