

אופטיקה:

- עדשה חלבית איכותית, לפיזור אור רחב ואחיד.
- זווית הארה של 120°.
- חומר עמיד שאינו מצהיב, לשמירה על מראה חדש לאורך הזמן.

אטימות:

- IP65.

גימור:

- מגיע בצבע לבן.

אופן ההתקנה:

- התקנה ישירות לתקרה/קיר, העדשה מתברגת על הבסיס ללא צורך בברגים.

דרייבר:

- דרייבר אינטגרלי פנימי.

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.1.
- CB TEST TUV IEC 60898-1 60598-2 61347-1
- תקן בטיחות פוטוביולוגי RG-1 IEC 62778
- תקן ביצועים לרכיבי הLED LM80.

ערבה דו תכליתי:

- כוללת מערכת אוטומטית מתקדמת לבדיקת זרם, מתח, טעינה וזמן פעולה במצב חירום. המערכת מספקת חיווי באמצעות נורות לד ירוק/אדום, עם סוללת ליתיום הניתנת להחלפה בשטח.
- זמן עבודה בחרום 60-120 דק(ניתן להגדיל את זמן החרום בהזמנה).
- טמפרטורת עבודה ממינוס 20 עד 35 מעלות בחירום.



מבנה:


גוף תאורה ערבה 16 היא הבחירה המושלמת לתאורה איכותית וורסטילית. מצויד בכפתור המאפשר בחירה ושינוי גוון אור, עמיד במיוחד, וחסכוני באנרגיה. מיועד להארת מבני ציבור, מרפסות, חדרי מדרגות, מבואות. ניתן להתקין יחידת חרום פנימית.

גוף התאורה מיוצר מ 100% - פוליקרבונט איכותי שאינו שביר, בעל דרגת חוזק IK10 המבטיחה עמידות גבוהה בפני פגיעות וזעזועים.


מקור אור:

- מודול LED SMD 2835 , המציע ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה.
- יעילות אורית של 110LM/W.
- שטף אור: 1320-1760LM.
- גוון אור ניתן לשינוי: 3CCT (3000K/4000K/6500K).
- מקדם מסירות צבע (CRI 80): המספק תאורה איכותית.
- בדיקה פוטוביולוגית RG-1 , להבטחת תאורה בטוחה לשימוש ממושך.
- עוצמה ניתנת לשינוי 12/16W.

Polar plot



מידות:



מק"ט	דגם	הספק	גוון אור	אטימות	שטף אור	שטף אור חרום
309116	ג.ת ערבה 12/16 CCT	12/16W	3CCT	IP65	1760LM	X
3091161	ג.ג.ת ערבה 12/16 CCT - דו"ת	12/16W	3CCT	IP65	1760LM	400LM

